

Stein – Lackimprägnierung

- für außen und innen -

Ein neuartiges Grundier-, Imprägnier- und Pflegemittel für alle offenporigen und unglasierten Stein- und Kunststeinbeläge, Ziegelfliesen, Cotto, Terrazzo, Granit, Schiefer, Sandstein, Kalk, Solnhofener-Platten (ausgenommen glasierter oder polierter Stein).

Stein-Lackimprägnierung festigt und verschönert die Oberfläche, vertieft die Farben, dringt ein und macht den Stein wasserbeständig und flecksicher. Mit **Stein-Lackimprägnierung** behandelte Flächen lassen sich leicht durch einfaches Feuchtwischen mit Ulma-Wischpflegemitteln sauber halten.

Anwendung

Auf den sauberen gereinigten und absolut trockenen Belag **Stein-Lackimprägnierung** mit einem nicht fuselnden Tuch oder Wachsaufrager dünn und gleichmäßig aufbringen. Lachenbildung vermeiden. Im Außenbereich und bei stark saugenden Böden kann der Vorgang nach ca. 6 Std. wiederholt werden. Trocknungszeit: ca. 6 – 8 Stunden, Endfestigkeit: ca. 48 Stunden, Verbrauch ca. 4 – 6 Liter pro 100 qm.

Da Steinbeläge verschieden reagieren können, muss an einer unauffälligen Stelle zuerst ein Vorversuch unternommen werden. Bei Nichtbeachtung unserer Vorschriften übernehmen wir für evtl. Schäden keine Haftung.

Ökologie

Das Produkt enthält keine Tenside oder chlorierten Kohlenwasserstoffe, ist frei von Konservierungsmitteln und nach dem Ablüften des Lösungsmittels physiologisch unbedenklich. Es kann daher auch für den Lebensmittelbereich verwendet werden. Bei sachgemäßer Anwendung kommt dieses Produkt nicht ins Abwasser.

Inhaltsstoffe

Über 30 % aromatenarme und aromatenfreie Kohlenwasserstoffe, natürliche Öle, Cyklokauschuk und Hilfsstoffe.

Verpackung

1 Liter Blechflasche
5 Liter Blechkanister

Art.-Nr.: 1 092 001
Art.-Nr.: 1 092 005

Ein 200 Liter Blechfass ist auf Anfrage erhältlich

Zubehör: Auftrager, Tücher usw.

Vorsichtsmaßnahmen: Produktkennzeichnung R10 entzündlich und R65 Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

VbF-Klasse: A II: Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Datenblatt beachten.

Stein-Lackimprägnierung enthält flüchtige aromatenarme und aromatenfreie Kohlenwasserstoffe. Räume stets gut lüften. Behälter dicht geschlossen halten. Nicht unter 10°C verarbeiten. Nicht in die Kanalisation geben. S-Sätze: 16,24, 29,62.
UN-Nr 1993

Diese Produktinformation dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

The logo consists of a green diamond shape with the word "ULMA" in white capital letters inside it. Below the diamond, the text "Scheck GmbH & Co. KG" is written in a smaller font, following the angle of the diamond's bottom edge.

Scheck GmbH & Co. KG

Scheck GmbH & Co. KG

Reinigungs- und Pflegemittel

Dornstadter Weg 21, 89081 Ulm / Jungingen

Tel.: 0731 / 140108-0 Fax: 0731 / 140108-21

Mail: info@scheck-ulm.de Web: www.scheck-ulm.de