



Steinimprägnierung W4000

Verändert die Optik des Belages nicht

Die neue wasserbasierende Imprägnierung für alle saugenden Stein- und Kunststeinbeläge im Innen und Außenbereich. Speziell geeignet für Steinfußböden, Terrassen, Hausfronten, Fensterbänke, Steintreppen, Sandstein, Cotto und Ziegelbeläge usw.

Steinimprägnierung W4000 ist völlig frei von Lösemitteln und anderen gefährlichen Stoffen, daher sehr umweltschonend. Die behandelnden Flächen sind schmutz-, öl- und wasserabweisend und leicht sauber zu halten. Die Steinoberfläche ist weiterhin atmungsaktiv.

Verarbeitung

(Verarbeitungstemperatur 10°C – 25°C, Fußbodenheizungen abschalten, da mineralische Baustoffe verschieden reagieren können, empfehlen wir das anlegen einer Probefläche)

Auf den sauberen, trockenen Untergrund **Steinimprägnierung W4000** auftragen und trocknen lassen. Etwaiger Überschuss mit weißer Padscheibe manuell oder maschinell abreiben.

Die völlige Imprägnierung entwickelt sich erst nach 24 Std. Vor dieser Zeit Nässe fernhalten. Bei stark saugenden Böden und Flächen kann dieser Vorgang im Abstand wiederholt werden. Verbrauch ca. 1 – 5 Liter auf 20 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrunds.

Sollte die Imprägnierwirkung mal nachlassen, kann das Produkt ansatzlos wieder aufgebracht werden.

Achtung!

Nach der Arbeit Hände waschen. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt. Produkt bei Raumtemperatur lagern. Vor Frost schützen!

Inhaltsstoffe

Imprägnierstoffe, Konservierungsmittel.

Verpackung

5 Liter PE-Kanister

Art.-Nr.: 1 092 105

Diese Produktinformation dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.



ULMA

Scheck GmbH & Co. KG

Scheck GmbH & Co. KG

Reinigungs- und Pflegemittel

Dornstadter Weg 21, 89081 Ulm / Jungingen

Tel.: 0731 / 140108-0 Fax: 0731 / 140108-21

Mail: info@scheck-ulm.de Web: www.scheck-ulm.de