



Steinpflegeöl

Pflegeöl für saugende Naturstein- und Kunststeinböden im Innenbereich. Schützt und pflegt. Erhöht die natürliche Farbgebung des Belages.

Anwendung

Manuell: Nur dünn aufbringen, mit Hilfe eines fusselfreien Tuchs oder einer Lackrolle, gut einreiben. Überschuss maschinell mit Einscheibenmaschine und Padscheibe einreiben. Keine Lachen stehen lassen! Räume bei der Verarbeitung gut lüften. Bei der Arbeit nicht rauchen. Lappen oder Tücher an der Luft trocknen lassen. Gebinde nach Gebrauch verschließen.

Technische Daten

Löslichkeit in Wasser:	unlöslich
pH-Wert:	k.a.
Spezifisches Gewicht:	ca. 0,85 g/l
Temperaturbeständigkeit:	bis 35 °C
Lagerstabilität:	ungeöffnet ca. 24 Monate
Farbe:	klar, leicht gelblich
Form:	flüssig
Geruch:	produkttypisch /nach Lösemittel und Leinöl

Inhaltsstoffe

> 30 % Kohlenwasserstoffe, natürliche Öle und Trockenstoffe.

Verpackung

10 Liter Blechkanister

Art.-Nr.: 1 096 010

Entsorgung

Einer geeigneten Entsorgung zuführen. Bei Restmengen behördliche Vorschriften beachten

Kennzeichnung

R10 entzündlich

R65 Gesundheitsschädlich.

Kann beim Verschlucken zu Lungenschäden führen.

Sicherheitsratschläge:

Bei der Arbeit nicht essen oder trinken. Nicht rauchen.

Schutzhandschuhe tragen. Von Kindern fernhalten. Beim Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen. Gebinde vorzeigen. Nur für den gewerblichen Bereich bestimmt.

Diese Produktinformation dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar

Scheck GmbH & Co. KG

Scheck GmbH & Co. KG

Reinigungs- und Pflegemittel

Dornstadter Weg 21, 89081 Ulm / Jungingen

Tel.: 0731 / 140108-0 Fax: 0731 / 140108-21

Mail: info@scheck-ulm.de Web: www.scheck-ulm.de