



Ulma WAX RS2000

Pflege, Schutz und Reinigung

Ulma WAX RS2000 ist ein spezielles hochwertiges, lösemittelhaltiges flüssiges Wachs mit rutschhemmenden Eigenschaften. Pflege, Schutz und Reinigung in einem Produkt. Speziell entwickelt für Öl/Wachs grundierte Parkett- und andere Holzböden.

Anwendung

Für alle Öl/Wachs grundierten Holzböden geeignet. Vor Gebrauch schütteln!

Zur Grundpflege dünn mit einem Lappen oder einem Wachsaufrager aufbringen und nach dem Trocknen bohnen. Trockenzeit ca. 45-50 min.

Zur Grundreinigung empfehlen wir unseren Lösemittel Grundreiniger Ulmanol.

Zur Unterhaltsreinigung **Ulma WAX RS2000** hauchdünn aufsprühen und sofort mit der Einscheibenmaschine und unterlegtem, roten Pad bearbeiten. Nach dem Trocknen mit weißem Pad aufpolieren bis der gleichmäßige Seidenglanz entsteht. Besonders auch für die High-Speed-Methode geeignet. Verbrauch ca. 1-2 Liter/100m².

Ökologie

Das Produkt gelangt bei sachgemäßer Anwendung nicht ins Abwasser.

Inhaltsstoffe

➤ 30 % aromatenarme und aromatenfreie Kohlenwasserstoffe, Wachse

Verpackung

1 Liter Blech-Flasche

Art.-Nr.: 1 094 001

10 Liter Blech-Kanister

Art.-Nr.: 1 094 010

Zubehör: Wachsaufrager, Reinigungsgeräte

Achtung ! Bei der Verarbeitung und Trocknung dieser Erzeugnisse können entzündliche Lösemitteldämpfe entstehen. Daher sind Feuer, offenes Licht, Schweißen, Rauchen usw. im Gefahrenbereich verboten. Arbeits- und Lagerräume stets gut lüften. Elektrische Geräte, wie Heizsonnen, Heizplatten, Nachtstromspeicheröfen usw. vor Beginn der Arbeit abschalten. Jede Funkenbildung vermeiden. Bei Raumtemperatur lagern. Bei verdickter Ware das Produkt in einen warmen Raum stellen oder leicht in einem Wasserbad (Temperatur 30-35°C) erwärmen. Das Produkt nicht ins Abwasser gelangen lassen!

Gebrauchte Lappen oder Pads erst an der Luft austrocknen lassen, bevor diese entsorgt werden. Nicht in die Hände von Kinder gelangen lassen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzt aufsuchen, Etikett oder Datenblatt vorzeigen. Vor Gebrauch schütteln. Vor Frost schützen und bei Raumtemperatur lagern.

Kennzeichnung

R 10 entzündlich, R 65 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

Gefahrgutverordnung: Klasse 3, Ziffer 31 c. VbF-Klasse: All.

Diese Produktinformation dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.

ULMA

Scheck GmbH & Co. KG

Scheck GmbH & Co. KG

Reinigungs- und Pflegemittel

Dornstadter Weg 21, 89081 Ulm / Jungingen

Tel.: 0731 / 140108-0 Fax: 0731 / 140108-21

Mail: info@scheck-ulm.de Web: www.scheck-ulm.de